


INCASSI FISSI

IVY Ø190 25W

5649.25

Apparecchio ad incasso completo di sorgente LED ad alta efficienza a tecnologia Chip On Board. Realizzato in alluminio pressofuso verniciato, è dotato di parabola in alluminio, di schermo di protezione in vetro satinato e di driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP44.




Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 700mA	incluso
Classe di isolamento	CL II
Grado di protezione	IP44
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1; EN60598-2-2 EN62471:2008, EN60825-1

Specifiche sorgente

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	93
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Potenza	25,1W
Classificazione energetica 2019/2015	E
Rischio fotobiologico	RG0
Durata	60.000h L80B10
Alimentazione	35,8V-700mA




CCT	lumen@65°C	CRI	lm/W	codice
2700K	2910	93	116	5649.25.27
3000K	3025	93	120	5649.25.30
4000K	3070	93	122	5649.25.40

Versioni dimmerabili e emergenza

DALI	.../D2
SWITCH-DIM	.../D3
TAGLIO DI FASE	.../DTF
EM-SA 1hr	.../EM

Colori

06	Nero satinato
08	Bianco satinato



mar-23



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso